

Расходы на аренду, эксплуатационные расходы оборудования и техники, используемых для реализации исследований

Наименование	ед. измерения	Код по	Средние затраты за месяц на 1 единицу (тенге)	Число дней	Сумма затрат (тыс.тенге)
Аренда помещения ФИАА, г. Астана просп. Резулубкив 24	квм	171,53 кв м*6500тнг	1114945,0	12	14931859,5
Аренда помещения СКФ, г. город Петропавловск, улица Абия 16	квм	115,7 кв.м	129376,6	12	1552519,5

Научно-организационное сопровождение, услуги и работы	Характеристики (модель, марка, страна и др.)	Планируемая стоимость (тенге)	Условия оплаты (50/50, 30/70 и т.д.)	Контакты ответственного лица
Сборник "Аккумулятор окуляры - 2025"	Тираж - 70 экз. Формат - 84x108 1/16, Объем - 230 стр., Красочность - 4+4 стр., Бумага-мелованная 115 гр. Обложка с клепками в 4+0 стр., ламинация, бумага-мелованная 300 гр. Переплет - термопереплет	1 074 500	50/50	+7 707 599 4243
Сборник "Маргулан окуляры - 2025", 2 тома	Тираж - 100 экз. Формат 60*84 1/16, Объем 392 стр., Красочность - 4+4 стр., Бумага-мелованная 115 гр. Формат - бумага офсет 160 гр., ламинация, бумага-мелованная 300 гр. Обложка - ламинат, тиснение золотой фольгой	1 750 400	50/50	+7 707 599 4243
Журнал "Археология Казахстана", 4 номера.	Формат 84 x 108 1/16, Объем: 352 стр., 64+4стр. бумага - мелованная 130 гр. Обложка с клепками в 4+0стр. + ламинация, бумага - мелованная 300 гр. Накло+термопереплет. 4 номера журнала, складыв по 70 экз. Всего 280 экземпляров.	5 923 750	50/50	+7 707 599 4243
Астафьев А., Богданов Е. Последнее Каракасак на северо-восточном берегу Каспийского моря (I - середина VI вв.) по серии "Материалы и исследования по археологии Казахстана", том 25	Формат 84x108 1/16, Объем: 432 стр., 64+4стр., бумага - мелованная 115 гр. Формат - 64+0стр. бумага - офсет 160 гр. Переплет №7; бумага+тиснение Тираж 300 экземпляров	4 663 800	50/50	+7 707 599 4243
Мерз В.К. Многоосложная створка Шидерты 3 по серии "Материалы и исследования по археологии Казахстана"	Формат 84x108 1/16, Объем: 360 стр., 64+4стр., бумага - мелованная 115 гр. Формат - 64+0стр. бумага - офсет 160 гр. Переплет №7; бумага+тиснение Тираж 300 экземпляров за одну книгу.	3 970 800	50/50	+7 707 599 4243
Журнал серии "Труды Института археологии им. А.Х. Маргулана"	Формат 84 x 108 1/16, Объем: 320 стр., 64+4стр., бумага - мелованная 115 гр. Формат - 64+0стр. бумага - офсет 160 гр. Переплет №4; 64+0стр + ламинация + тиснение (фольга), бумага - мелованная 150 гр. Тираж 300 экземпляров за одну книгу.	2 380 800	50/50	+7 707 599 4243

Рамка для панелей белая 600*600 PROSVET	20 шт	57600	87075582224
Кабель ВВГ нг(Δ)-LS 4x4 ГОСТ ЕКТ	30 м	41364	87075582224
Кабель ПВС (ТТН) 2x1,5	300 м	82080	87075582224
Кабель ПВС (ТТН) 2x2,5	200 м	88740	87075582224
Труба гофрированная 20мм с зодком черн. ПНД (УФ) (100мм)	100 пог.м	8100	87075582224
Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа 11-500 КС	15 шт	9963,3	87075582224
Изоляционная лента в рулонах# 102 Винил-лента 0,15мм x 34мм x 10УЧЕРНАЯ	10 шт	1944	87075582224
Коробка электроустановочная для подштукатурного монтажа 11-504 КС	60 шт	4158	87075582224
Решка двойная С заземлением в сборе вин клеммы белая	4 шт	6840	87075582224

Рамка 600*600 мм. Рамка предназначена для стандартных панелей размером 600*600 мм, что позволяет легко установить панель в существующий монтаж.
 - Цвет: белый. Белый цвет придает изделию эстетичный вид.
 - Особенности: Рамка изготовлена из высококачественных материалов, которые обеспечивают долговечность и надежность изделия.
 - Прочность: Устойчива к ударам, царапинам и другим механическим повреждениям.
 - Легкость: С легкостью монтируется и демонтируется, не требует специальных инструментов или навыков.
 - Универсальность: Подходит для использования в различных помещениях, будь то офисы, дома, магазины, торговые площади и другие помещения.

Кабель ВВГ нг(Δ)-LS 4x4 ГОСТ ЕКТ
 Кабель ВВГ нг(Δ)-LS 4x4 в основном состоит из токопроводящих медных жил, помещенных в изолирующий корпус, а также покрытых сверху общей пленкой. А материалом жил служит медь, материал изоляции и оболочки – ПВХ. Варианты конструкции проводников представляют собой однопроволочную (ОЖ) и многопроволочную (МЖ).

Кабель ПВС (ТТН) 2x1,5
 Кабель ТТН соединительный со скрученными медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластмасса, гибкий. Рабочие температуры: - от -25°С до +40°С, устойчив к химическим воздействиям, допускается 100% влажность окружающей среды. Прочност выдерживает до 3000 перегибов

Кабель ПВС (ТТН) 2x2,5
 Кабель ТТН соединительный со скрученными медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластмасса, гибкий. Рабочие температуры: - от -25°С до +40°С, устойчив к химическим воздействиям, допускается 100% влажность окружающей среды. Прочност выдерживает до 3000 перегибов

Труба гофрированная 20мм с зодком черн. ПНД (УФ) (100мм)
 Гофра ПНД со стальной прокладкой (зодком) 16 для кабеля, провода применяется: для защиты проводов, например для заделки в потолках, в стенах (в бетоне), в полу, для отсечки проводов в тех случаях, когда нет опасности их механического повреждения при эксплуатации, а так же в грунт.

Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа 11-500 КС
 Коробка предназначена для скрытого монтажа используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами и кабелями. Крепление распределительной коробки к поверхности производится с помощью винтами. Внутри конструкции предусмотрены места для установки клемных колодок.

Изоляционная лента в рулонах# 102 Винил-лента 0,15мм x 34мм x 10УЧЕРНАЯ
 Обеспечивает самую надежную изоляцию, устойчива к истиранию, высоким и низким температурам, обладает свойством самогашения и очень удобна в монтаже.

Коробка электроустановочная для подштукатурного монтажа 11-504 КС
 Коробка может использоваться в комбинации с гофрированными, гладкими, армированными трубами или проводами для коммутации силовых и слаботочных электрических сетей. Предназначена для размещения электроустановочных изделий в первые стены (коричн, белосн и т.п.). При использовании декоративной крышки коробка используется как распределительная или соединительная.

Решка двойная С заземлением в сборе вин клеммы белая
 Безаварийная работа любых электроприборов зависит от качества фурнитуры, которая обеспечивает постоянную подачу напряжения, регулирует его без риска замыкания.

Рама горизонтальная, 5 постовая белый	универсальность, продуманный дизайн, надежность, длительный срок эксплуатации, простота монтажа, обеспечивая надежные соединения на корпусе.	7 шт	11875,5	50/50	87075582224
Розетка с заземлением, 16А механизм винт, клеммы белый	Выполнения в минимальном дизайне, розетка легко вписывается в любой интерьер. Высококачественные материалы обеспечивают ее долговечность и безопасность в использовании.	84 шт	68569,2	50/50	87075582224
Выключатель однополюсный, механизм выстрогаж, клеммы белый	Работает в паре с модульным контактором, выключатель обеспечивает централизованное управление электрическими цепями, что обеспечивает экономию энергии и повышает безопасность.	10 шт	7506	50/50	87075582224
Рама, 1 постовая белый	Итоговления из качественных материалов, рама обеспечивает надежную поддержку и стильный вид, легко вписывается в любой интерьер.	10 шт	3006	50/50	87075582224
Бокорезы 160мм C-V	Бокорезы 160 мм — ручной инструмент для резки проводов и проводов различной толщины. Двухкомпонентные рукоятки не выскальзывают из рук и обеспечивают удобство в работе. Материал губок — высококачественная сталь, отличающаяся повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.	1 шт	2417,4	50/50	87075582224
Нож малый 18 мм	Универсальный нож для многоцелевого использования. Высококачественное стальное лезвие и прочный, надежный корпус обеспечивают удобство и высокую скорость выполнения работ.	1 шт	504	50/50	87075582224
Труба ТТК-(3 D)-4 8/1 (6KVТ)	Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электромертвях и телекоммуникациях. Расширенный коэффициент удлинения: 3:1. Материал: полиолефин, не поддерживает горение. Цвет: черный. По всей внутренней поверхности термостойких трубок методом соэкструзии нанесен слой термопластичного клея.	3 м			87075582224
Труба ТТК-(3 D)-6/2 (КВТ)	Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений в электромертвях и телекоммуникациях. Расширенный коэффициент удлинения: 3:1. Материал: полиолефин, не поддерживает горение. Цвет: черный. По всей внутренней поверхности термостойких трубок методом соэкструзии нанесен слой термопластичного клея.	7 м	834,3	50/50	87075582224
Отвертка двухсторонняя 2 в 1	Это инструменты, которые имеют разные типы головок на каждом конце рукоятки. Они обеспечивают удобство и экономно места, так как объединяют две различные отвертки в одном инструменте. Каждая сторона может иметь разный размер и тип головки, например, плоскую и крестообразную головку.	1 шт	2356,3	50/50	87075582224
Мини-горелка GT-36 управляемая	Компактная управляемая мини-горелка GT-36 с последующим применением в качестве паяльника, термического и бытового инструмента. Подходит для приготовления различных блюд и десертов. Зажигатель используется для поджига свечей, розжига углей для камина, каминов, костров и т.д.	1 шт	917,1	50/50	87075582224
Рама горизонтальная, 3 постовая белый	Тройная рама. Минималистичный и функциональный элемент, предназначенный для установки трех электрических устройств, таких как выключатели и розетки. Изготовленная из качественных материалов, рама обеспечивает надежную поддержку и стильный вид.	11 шт	8323,2	50/50	87075582224
			7999,2	50/50	

<p>Выключатель автоматический модульный NXB-63S ЗР 32А 4,5кВ х-чл С_СНINT296830</p>	<p>Номинальный ток: 4 А Количество полюсов: ЗР Тип характеристики мгновенного срабатывания: С Отключающая способность: 4500 А Категория применения: А Класс токоограничения: 3 Максимальная рабочая мощность: 20000 ампер В/О Максимальная номинальная мощность: 1000 А/28 кВ В/О Габаритные размеры (Ш*В*Г): 54x83x78 мм В/О Монтаж: на стандартную DIN-рейку 35 мм Подключение: кабель, трещечные клеммы типа PIN Подключение наружу: сверху или снизу Сигнализация: оповещение индикации положения главных контактов</p>	<p>1 шт</p>	<p>2459</p>	<p>50/50</p>	<p>8707558224</p>
<p>Лампа светодиодная Euroled A65 15W 6500K E27 матовая</p>	<p>Цоколь: E27 Матрица: светодиоды Холодный белый - 5000 К Мощность лампы: 15,0 Вт Форма лампы или колбы: Границилинд (тип А) Длина рабочих нитей накала: 176...230 В Тип источника света: Светодиод, источник света (LED) Степень защиты: IP20 Тип напряжения: Переменный (AC) Цвет: Белый Цветовая температура: 6500 К Угол света колбы: Матовый Угол света: 360° Индекс цветопередачи: Ra 80-89 (класс IV) Номинальное напряжение: 230 В Степень защиты: IP 20 Средняя продолжительность службы: 25000 часов Класс энергоэффективности: А Линейность: 0,95</p>	<p>20 шт</p>	<p>24440</p>	<p>50/50</p>	<p>8707558224</p>
<p>ТНЭ06236 «ТОТ» Перфоратор 650Вт, 1,7Дж</p>	<p>Производитель: ЗУБР Частота вращения шпинделя: 6870 об/мин Число ударов: 48000 Ресурс: 1000000 уд./ч Габариты: см 125x38x105 Масса изделия: кг 3,2 Масса в упаковке: кг 4,5 Высота лампа шток: нет Дополнительная рукоятка: есть Напряжение питания: ВТЛ 230/50 Класс защиты: IP 050 Длина кабеля: м 3 Класс сети: 1 Режимы работы: сверление</p>	<p>1 шт</p>	<p>36888</p>	<p>50/50</p>	<p>8707558224</p>
<p>Знак Отметитель, 200*200мм, Самоклеющаяся пленка</p>	<p>Знаки безопасности — шестигранное изображение определенной геометрической формы с использованием контрастных цветов, графических символов и (или) положенных надписей, предназначенное для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещения, предостережения или разрешения определенных действий, а также для информации о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных и (или) вредных факторов</p>	<p>20 шт</p>	<p>6000</p>	<p>50/50</p>	<p>87072023509</p>

Наименование товара / услуги	Единиц.	Кол-во	Планируемая стоимость (тенге)	Условия оплаты (50/50, 30/70 и т.д.)	Контакты ответственного лица
Хозяйственные товары					
Вантуз с лезвиевой ручкой	шт	3	10 170	+	87012455582
Ведро ошкорованное 12л	шт	3	6 480	+	87012455582
Ведро пластмассовое 10л	шт	3	5 700	+	87012455582
Крема мыло жидкое 5л	шт	5	21 500	+	87012455582
Лента клейкая	шт	20	17 600	+	87012455582
Мешки для мусора ПВХ 35 л	упак	12	27 840	+	87012455582
Мешки для мусора ПВХ 60л	рулон	15	21 375	+	87012455582
Моп сменная насадка	шт	6	43 800	+	87012455582
Мыло хозяйственное	шт	1 290	1 290	+	87012455582
Набор для уборки Эконом	шт	6	1 200	+	87012455582
Перчатки латексные	упак	3	6 915	+	87012455582
Перчатки нитряковые	упак	12	10 440	+	87012455582
Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием	упак	5	24 000	+	87012455582
Пленка воздушная-пузырявая	рулон	20	4 800	+	87012455582
Пленка для стекол из микрополимера	шт	2	29 000	+	87012455582
Салфетки для стекол из микрополимера	упак	6	2 400	+	87012455582
Средство для стекол	шт	6	13 020	+	87012455582
Средство моеющее универсальное	шт	5	5 820	+	87012455582
Средство чистящее для сантехники	шт	3	45 000	+	87012455582
Стрейп-пленка 20мр	шт	18	47 700	+	87012455582
Чистящий порошок универсальный	рулон	10	46 400	+	87012455582
Коврик вафельный	шт	18	8 100	+	87012455582
Эпс пакет 25х35	шт	1	14 500	+	87012455582
Альбом для мокрых	шт	30000	720 000	+	87012455582
Итого		20	115 000	+	87012455582
Итого					
1280050					
Информационный символ Фигура/стрелка вверх влево Длина 240 Ширина 90	Информационный символ Фигура/стрелка вверх влево Длина 240 Ширина 90 Значение пиктограммы Направление к эвакуационному выходу Вид информации Знаки направления движения Цвет Белый Самостоящая Да Двусторонняя Нет С предупредительными-информационными текстом Нет Модель или исполнение Палец/Этикетка С предупредительными-информационным символом Д	10 шт	3000	+	87072023509
Знаки безопасности — светотрафическое изображение определенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, графических символов и (или) логотипов надписей, предназначенное для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещения, предостережения или разрешения определенных действий, а также для информации о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных и (или) вредных факторов	Знаки безопасности — светотрафическое изображение определенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, графических символов и (или) логотипов надписей, предназначенное для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещения, предостережения или разрешения определенных действий, а также для информации о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных и (или) вредных факторов	30 шт	9000	+	87072023509
Знак Опасный за пожарную безопасность, 150*300мм, Самоклеющаяся пленка	Знак Опасный за пожарную безопасность, 150*300мм, Самоклеющаяся пленка	15 шт	4500	+	87072023509
Знак Категория помещения и класс зоны помещения, 150*300мм, Самоклеющаяся пленка на ПВХ 5мм	Знак Категория помещения и класс зоны помещения, 150*300мм, Самоклеющаяся пленка на ПВХ 5мм	3 шт	1800	+	87072023509
Теплощитчик (расходомер Ultraflow 54)	Противопожарное оборудование, Огнетушители, дорожные знаки, пожарные сигнализации, шкафы и многое другое...	1 шт	817676,3	+	87072023509
Итого	Теплощитчик	1 шт	817676,3	+	87072023509